



Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertigblei, Stöße gespachtelt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhängende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Verputz min. 10,27, Teilungsgliederung, Kalkenschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicht	Vinybeläge auf Schwimmestrich (Z, Dielen, Flure)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2 OG)	Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Bak., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	
Wandausbildung	
Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	7,5 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innenmündung mit GKB-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfaserputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Latexelastik 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	rh = raumbauhöhe BRH 46/50 = Brüstungshöhe
Mauwerk (n. Angabe Statik)	RH = Raumhöhe (Ruhmaß) ab OKFF / (Fertigmaß) ab OKFF
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	
Wärmedämmung	Raumstempel
Gurtkasten Standard: 1,025 m	Raumnummer / Funktion
Gurtkasten ab OKFF	Fläche
Gurtkasten Küchen: 1,125 m	OKFF Untertage
Gurtkasten ab OKFF	OKFF
elektrischer Antrieb für Rolläden	DE/TE/BE Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung
Handtrockner	FE/NE Fassade- und Notentwässerung
	WL Wandaufhöhe

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: windsticht und dampfdiffusionsstopp
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl.- Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionsöffnungen nach Fachplanung

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Putz (innen/außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenputz mit Randprofilen
- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Abichtung:
- DIN 18195-4 Abichtung gegen Bodenfläche
- DIN 18195-6 Abichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

INDEX:	BERMERKUNG	DATUM	NAME
d	Flächeneintrag Küche	17.11.16	za
c	Änderung Aufzugtür: Position Fenster TRH: S+D Beschriftung	9.8.16	mk/bv
b	Position Balkonentwässerung	28.6.16	bv
a	TRH: Breite TL 6, Beschr. TL5, Position Balkonentwässerung, Planfortsetzung 2016		bv

PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT
Neubau von Eigentumswohnungen
Anheimweg 15-19
48161 Münster-Gievenbeck
Haus 15-19 (Mietwohnungen)
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beizulegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.
Alle Maße sind geplante Maße und sind abzugeben.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

ÜBERSICHTSPLAN	HÖHEN
	H15-17 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 69,15 m ü.NHN

BAUHERR Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel: 0251 7008-0 Fax: 0251 7008-300 E-Mail: info@wohnbau.de	Münster, den 17.11.2016 Unterschrift Baubeamteter
ARCHITEKT 3pass Architekten Stadtplanerinnen Kasch Meyer EA Kreider Straße 26 50670 Köln Telefon +49 (0) 221 - 130 997 0 Telefax +49 (0) 221 - 130 997 33 E-Mail: buro@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 17.11.2016 Unterschrift Architekt

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
STATUS				
PLANINHALT	GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS			
PLANDATEN	MASZSTAB	ERSTDATUM	ERSTELLUNGSDATUM	BEARBEITER
	1:50	14.12.2015	17.11.2016	za/bv
ZEICHNUNGSNUMMER	A H15-17 GR.02			PLANNR
	d			4092

GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS