

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen
Plänen der Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Hinweis:

Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß ENeV/ DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampf dicht; aussen: winddicht und dampfdiffusionssoffen
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Freie Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Öffnungsschritte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis Abdichtung:

- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

[illegible]

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnheimweg 15-19 48161 Münster-Gievenbeck Häuser 15-29
	Das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beilegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.
	Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzuweichen.
	Zur Ausführung: Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

= 841 / 1189 (1.00m²)