



Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhören (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Hinweis:
 Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/ DIN 4108-7
 Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfdicht, aussen: winddicht und dampfdiffusionssoffen
 Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
 Brandschutz: nach Angaben der Fachplanung
 Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
 Freie Lüftungsschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statistik.

Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531	Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung
---	--

Hinweis Abdichtung:

- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

 WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe
  BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch

Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
 Wanddurchbrüche OK=UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.


b	Position Balkonentwässerung	28.6.16
a	Position Balkonentwässerung: Planfortschreibung	30.05.2016
INDEX:	BEMERKUNG	DATUM
PLANÄNDERUNGSLISTE		


PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnheimweg 15-19 48161 Münster-Gievenbeck Haus 15-19 (Mietwohnungen)
	Das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem

Das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegendem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen.

Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

ÜBERSICHTSPLAN 	
HÖHEN	H19 GR.00 OKFF EG $\pm 0,00 = 68,85$ m ü.NHN

BAUHERR	 Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251/ 7098-01 Fax: 0251/ 7098-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de	Münster, den 28.06.2016 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	3pass Architektinnen StadtplanerInnen Kusch Mayenle BOA Krefelder Straße 36 50070 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 567 33 E-Mail buerro@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 28.06.2016 Unterschrift Architekt

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	GRUNDRISS KELLERGESCHOSS

PLANDATEN	MASZSTAB 1:50	ERSTDATUM 15.12.2015	ERSTELLUNGSDATUM 28.06.2016	BEARBEITER za/bv	FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H19 GR.U1			INDEX b	PLANNR 4193