ARN A H15-17 GR.U1

Sb.-Fundamentbalken b/h=60/80cm (OKR -0.20)
Sb.-Streifenfundament (OKR -0.40) bh=40/80/90cm (s. Statik) Magerbetonauffüllung bis UK Sohlplatte
WU-Beton Bodenplatte h=30cm n. Statik
Außenkante Wärmedämmung im Bereich Sb.-Fundamentbalken
Außenkante Fassade EG
Außenkante Bodenplatte KG
Außenkante Wärmedämmung Kellerwand der Treppenhäuser
Außenkante Wärmedämmung Kellerwand im oberen Bereich (min. 100 cm ab. OKRD -0.20)
Lichtschacht
Schmutzwasserschacht 60 x 60 cm Schachtsohle - 4.02
OKFF -2.875 = 66.275 ü NHN
OKRD -3.025
OKRD -2.925
OKRD -3.075
OKRD -3.375
Aufzug gem. TGA
Unterflur
Balkone EG
Balkone OG1
Balkone OG2
Balkone OG3
Balkone DG
Keller 01
Keller 02
Keller 03
Keller 04
Keller 05
Keller 06
Keller 07
Keller 08
Keller 09
Keller 10
Keller 11
Keller 12
Keller 13
Keller 14
Keller 15
Keller 16
Waschraum
Lichtschacht
Parkendämmung
Sb.-Stütze bh=2x60cm
Sb.-Fundamentbalken b/h=60/80cm (OKR -0.20)
Sb.-Fundamentbalken b/h=60/90cm (OKR -0.20)
Sb.-Fundamentbalken b/h=60/80cm (OKR -0.20)
Sb.-Fundamentbalken b/h=60/80cm (OKR -0.20)
Sb.-Fundamentbalken b/h=60/80cm (OKR -0.20)
Sb.-Fundamentbalken b/h=60/80cm (OKR -0.20)
Außenkante Wärmedämmung im Bereich Sb.-Fundamentbalken
Außenkante Fassade EG
Außenkante Wärmedämmung Kellerwand im oberen Bereich (min. 100 cm ab. OKRD -0.20)
Außenkante Fassade EG
Außenkante Bodenplatte KG
Außenkante Wärmedämmung Kellerwand der Treppenhäuser
Außenkante Wärmedämmung im Bereich Sb.-Fundamentbalken
Sb.-Streifenfundament (OKR -0.40) bh=40/80/90cm (s. Statik) Magerbetonauffüllung bis UK Sohlplatte
Sb.-Fundamentbalken b/h=60/80cm (OKR -0.20)