



Dachaufsicht

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
<ul style="list-style-type: none"> STB-Decken Fertigteile, Stöße gespachtelt, weißer Strukturstrich Abhangsdecke Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser, Verspa. min. 'Q2', Tiefengründung, Kellerschnitt, Raufaser weiß, Verlufung überstreichbar Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2.OG) Sichtbeton (Balkone) 	<ul style="list-style-type: none"> schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser) schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder) Zementestrich, Anstrich/ Beschichtung grau (Keller) Vinylbeläge auf Schwimmstrich (Zi., Dielen, Flure) Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia)
Wandausbildung	
<ul style="list-style-type: none"> Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller) Mauwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller) Innendämmung mit GK-Platten (Keller) Anstrich Latex, Latexplastik oder Glasfasertapete (Treppenh.) Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen) Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad) 	<ul style="list-style-type: none"> Fliesen, raumhoch (Dusche) 75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche) Kalkzementputz (Bad) WDVS (Loggia, Dachterrassen)

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
 Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
 Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
 Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
<ul style="list-style-type: none"> GK leichte Trennwand Mauwerk (n. Angabe Statik) Stahlbeton (n. Angabe Statik) Wärmedämmung Gurtkasten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF Gurtkasten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF elektrischer Antrieb für Rollläden Handkurbel 	<ul style="list-style-type: none"> rh = raumhoch BRH 46/50 = Brüstungshöhe RH = Raumhöhe (Rohmaß) ab OKFF / (ab OKFF bis UKRD) (Fertigmaß) ab OKFF
Raumstempel	
<ul style="list-style-type: none"> Fläche UKFD Umfang OKFF RH 	<ul style="list-style-type: none"> Deckenausbildung Bodenausbildung Wandausbildung
<ul style="list-style-type: none"> DE/TE/BE Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung FE/NE Fassaden-, und Notentwässerung WL Wandleuchte 	

Hinweis:
 Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/ DIN 4108-7
 Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; aussen: windticht und dampfdiffusionsoffen
 Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
 Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
 Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
 Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
 - Außenanlage nach Fachplanung
 - Bopl.-/ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionschächte nach Fachplanung

Hinweis Dach:
 - harte Bedachung n. DIN 4102
 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Abdichtung:
 - DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
 - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
 - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
 - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
 - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
 Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
 Wanddurchbrüche OK=UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

INDEX:	BEMERKUNG	DATUM	NAME
b	Eintragung Anschlagpunkte (Sekuranten)	19.05.2016	za
a	Anpassung Höhen mit OKFF	12.04.2016	oa

PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegendem Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H25 GR.00 OKFF EG ± 0.00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	 Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251/ 7008-01 Fax. 0251/ 7008-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de Münster, den 30.05.2016 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	 Architektinnen StadtplanerInnen Kusch Mayerle BDA Krefelder Straße 36 50970 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 567 33 E-Mail buero@3pass.de www.3pass.de Köln, den 30.05.2016 Unterschrift Architekt

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	Dachaufsicht
PLANDATEN	MASZTAB ERSTDATUM ERSTELLDATUM BEARBEITER FORMAT 22.03.2016 30.05.2016
ZEICHNUNGS-NUMMER	A H25 GR.03 INDEX b PLANNR 4396