



Deckenausbildung		Bodenausbildung	
STB-Decken Fertigteile, Stöße gespachtelt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)	
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	Zementestrich, Anstrich/ Beschichtung grau (Keller)	Winybeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Puren)	
Verspa min. 102" Tiefengrundierung, Kellerschicht, Raufaser weiß	Plattenbelag nach Bemastung (Ter., Balk., Loggia)		
Verfüguug überstreicht			
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.OG)			
Schichtbeton (Balkone)			

Wandausbildung	
Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m l. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GFS-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Gipslatexputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen bis 1,25 m l. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhohen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende		Raumstempel	
OK leichte Trennwand	Mauerwerk (n. Angabe Stalk)	Raumnummer/ Funktion	Fläche
Stahlbeton (n. Angabe Stalk)	Wärmedämmung	OKFF Umrandung	OKFF
OKFF 1,125 m	OKFF 1,125 m	elektrischer Antrieb für Rollläden	Handkurbel
Handkurbel			

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 10240-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampftichtig; aussen: winddicht und dampfdiffusionssoffen
Außenanstrich: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung/ BauO/ StabVO
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Stalk.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl.-/ Fundamentdurchgänge/ Grundteilungen/
- Revisionschächte nach Fachplanung

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.
Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe
BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

b	Position Balkonentwässerung; Türen Whg. 29.39	28.6.16	bv
a	Höhen OKFF; Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung <th>30.05.2016</th> <th>oa</th>	30.05.2016	oa
INDEX:	BEWERTUNG	DATUM	NAMEN

PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arthenweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN

HÖHEN H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn - Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Sterntor Straße 60 48149 Münster Tel: 0251 7008-0 Fax: 0251 7008-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de		
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen Knorr Meyer BDA Kneipstr. Straße 34 50670 Köln Telefon +49 (0)21 21 130 987 0 Telefax +49 (0)21 21 130 987 33 E-Mail: bauplan@3pass.de www.3pass.de		
PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
STATUS			
PLANINHALT	GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS		
PLANDATEN	MASSTAB	ERSTDATUM	ERSTELLUNGSDATUM
	1:50	14.12.2015	28.06.2016
BEARBEITER	FORMAT		
zab/bv	DIN A0		
ZEICHNUNGS-NUMMER	A H27-29 GR.01	INDEX	PLANNR
	b	d	4491

GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS