



Legende	
<b>Deckenausbildung</b>	<b>Bodenausbildung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>STB-Decken Fertiggle, Stöße gepackt, weißer Strukturstrich</li> <li>Abhängende Gipskarton min. 12.5 mm, Raufaser</li> <li>Verfüllung überstreicht</li> <li>Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2 OG)</li> <li>Sichtbeton (Balkone)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)</li> <li>schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Böden)</li> <li>Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)</li> <li>Vinylobläge auf Schwimmestrich (Z., Dielen, Flure)</li> <li>Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Bak., Loggia)</li> </ul>

Legende	
<b>Wandausbildung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlbeton gepackt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)</li> <li>Mauwerk gepackt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)</li> <li>Innenmündung mit GKB-Platten (Keller)</li> <li>Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfaserputz (Treppenh.)</li> <li>Gipsputz, Materialstärke 1.5 cm (Wohnungen)</li> <li>Fliesen, bis 1.25 m ü. OKFF (Bad)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fliesen, raumhoch (Dusche)</li> <li>TS cm Fliesen, ab 0.85 m ü. OKFF (Küche)</li> <li>Kalkzementputz (Bad)</li> <li>WDVS (Loggia, Dachterrassen)</li> </ul>

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Zur Ausführung Positionspläne des Stalkers beachten.  
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen dem Bodengutzachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.  
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
<ul style="list-style-type: none"> <li>OK leichte Trennwand</li> <li>Mauwerk (n. Angabe Stalk)</li> <li>Wärmedämmung</li> <li>Gurtkasten Standard: 1.025 m</li> <li>Gurtkasten ab OKFF</li> <li>Gurtkasten Küchen: 1.125 m</li> <li>Gurtkasten ab OKFF</li> <li>elektrischer Antrieb für Rollläden</li> <li>Handtrockner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRH 46/50 = Brüstungshöhe (Rohmaß) ab OKFF / (Fertigmaß) ab OKFF</li> <li><b>Raumstempel</b></li> <li>Raumnummer / Funktion</li> <li>Fläche</li> <li>OKFF Untert</li> <li>OKFF Br</li> <li>DE/TE/BE Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung</li> <li>FE/NE Fassade- und Notentwässerung</li> <li>WL Wandentwässerung</li> </ul>

**Hinweis:**  
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 12408-7  
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; aussen: windticht und dampfdiffusionsstopp  
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalkstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)  
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, BauVO  
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)  
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Stalk.

**Hinweis:**  
- Außenanlage nach Fachplanung  
- Bsp./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionsöffnungen nach Fachplanung

**Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:**  
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme  
- Ausnecken mit Randprofilen  
- "offene" Putzflächen mit Abschlussprofilen  
- "offene" Putzflächen mit Abschlussprofilen

**Hinweis Dach:**  
- harte Bedachung n. DIN 4102  
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3  
- Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

**Hinweis Entwässerung:**  
- Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

**Hinweis Abdichtung:**  
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte  
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser  
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen  
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse  
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch  
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.  
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

b	Position Balkontwässerung	28.8.16	bv
h	Höhen OKFF: Position Balkontwässerung; Planfortschreibung	30.05.2016	oa
INDEX:	BEWERKUNG	DATUM	NAME
PLANÄNDERUNGSLISTE			

<b>PROJEKT</b>	Neubau von Eigentumswohnungen Anheimweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
<b>Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)</b>	Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beizulegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Stalkers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

<b>ÜBERSICHTSPLAN</b>	
<b>HÖHEN</b>	H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0.00 = 68.46 m ü.NHN

<b>BAUHERR</b>	Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7026-0 Fax. 0251 7026-300 E-Mail: info@wohnbau.de	Münster, den 28.06.2016 Unterschrift: Bauherr
<b>ARCHITEKT</b>	3pass Architekten Stadtplanerinnen Kath. Meyer, EGA Kreider Straße 26 50671 Köln Telefon +49 (0)21 1 130 997 0 Telefax +49 (0)21 1 130 997 31 E-Mail: bauro@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 28.06.2016 Unterschrift: Architekt

GRUNDRISS KELLERGESCHOSS - TG

<b>PLANUNGSPHASE</b>	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
<b>STATUS</b>				
<b>PLANINHALT</b>	GRUNDRISS KELLERGESCHOSS			
<b>PLANDATEN</b>	MASZSTAB	ERSTDATUM	ERSTELLUNGSDATUM	BEARBEITER
	1:50	19.01.2016	28.06.2016	za/bv
<b>ZEICHNUNGSNUMMER</b>	A H27-29 GR.U1			INDEX
				b
				PLANNR
				4493