



Dachaufsicht

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
<ul style="list-style-type: none"> STB-Dicken Fertigteile, Stöße gepackt, weißer Strukturstrich Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser Verspa. min. 1/2", Tiefengrundierung, Keilenschnitt, Raufaser weiß Verlänger überstreicher Fußträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.OG) Sichtbeton (Balkone) 	<ul style="list-style-type: none"> schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser) schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder) Zementestrich, Anstrich/ Beschichtung grau (Keller) Vinyelbeläge auf Schwimmstrich (Zl., Deien, Flure) Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia)
Wandausbildung	
<ul style="list-style-type: none"> Stahlbeton gepackt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller) Mauwerk gepackt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller) Innenmündung mit GKB-Platten (Keller) Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfasertapete (Treppenh.) Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen) Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad) 	<ul style="list-style-type: none"> Fliesen, raumhoch (Dusche) 75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche) Kalkzementputz (Bad) WDVS (Loggia, Dachterrassen)

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
<ul style="list-style-type: none"> OK leichte Trennwand Mauerwerk (n. Angabe Statik) Stahlbeton (n. Angabe Statik) Wärmedämmung Gurkasten Standard, 1,025 m (Achs) ab OKFF Gurkasten Küchen, 1,125 m (Achs) ab OKFF elektrischer Antrieb für Rollläden Handkurbel 	<ul style="list-style-type: none"> BRH 45/50 = Brüstungshöhe (Rohmaß) ab OKFF / (Fertigmaß) ab OKFF rh = raumhoch RH = Raumhöhe (ab OKFF bis UKRD)
Raumstempel	
<ul style="list-style-type: none"> Raumnummer / Funktion Fläche UKRD Umfang OKFF BR 	<ul style="list-style-type: none"> Deckenausbildung Bodenausbildung Wandausbildung DE/TE/BE/Dee = Terrassen- und Balkonentwässerung FE/NE = Fassaden- und Notentwässerung WL = Wandleuchte

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 12195-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: winddicht und dampfdiffusionsstopp
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalkstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionschächte nach Fachplanung

Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenputz mit Randprofilen
- "offene" Plattenden mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzkannten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dach:
- hatte Bedachung n. DIN 4102
- unbeladete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.:
- Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung
- Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD2000/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

INDEX:	BEWERTUNG	DATUM	NAME
d	Vermaßung Dachtentwässerung	18.11.16	za
c	Änderung Schächtrauchung Aufzug	9.8.16	mk
b	Eintragung Anschlagpunkte (Sekuranten)	1.8.16	za
a	Erstellung Anschlagpunkte (Sekuranten)	19.05.2016	za

PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 15-19 48161 Münster-Gievenbeck
	Haus 15-19 (Mietwohnungen)
	Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beizulegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Finanzzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

ÜBERSICHTSPLAN

HOHEN H15-17 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 69,15 m ü.NHN

BAUHERR	<p>Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 00 48149 Münster Tel: 0251 7928-0 Fax: 0251 7928-300 E-Mail: info@wohn-stadtbau.de</p> <p>Münster, den 30.01.2017 Unterschrift Bauherr</p>
ARCHITEKT	<p>3pass Architektinnen Stadtplanerinnen Kath. Meyers ECA Korteler Straße 26 50675 Köln Telefon +49 (0)221 - 130 967 0 Telefax +49 (0)221 - 130 967 33 E-Mail: bauro@3pass.de www.3pass.de</p> <p>Köln, den 30.01.2017 Unterschrift Architekt</p>

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
STATUS				
PLANINHALT	Dachaufsicht			
PLANDATEN	MASZSTAB 1:50	ERSTDATUM 22.03.2016	ERSTELLUNGSDATUM 30.01.2017	BEARBEITER za/bv
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H15-17 GR.03		INDEX d	FORMAT DIN A0 4096