



Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
<ul style="list-style-type: none"> STB-Decken Fertigteile, Stöße gepackt, weißer Strukturstrich Außenglocke Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser Verguss min. 12,7, Tefelgründung, Kalksandstr., Raufaser weiß Verfüllung überstreicher Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.00g) Schichten (Balkone) 	<ul style="list-style-type: none"> schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppe/Bühler) schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder) Zementstrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller) Verfüllung auf Schwemmstein (Z., Dielen, Füllung) Plattenbelag nach Bemesslung (Ter., Balk., Loggia)
Wandausbildung	
<ul style="list-style-type: none"> Strichbeton gepackt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller) Mauwerk gepackt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller) Innenmörtel mit GKS-Platten (Keller) Anstrich Latex, Latexplaster oder Gipsbetonplatte (Treppenh.) Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen) Fliesen bis 1,25 m O.K.F.F. (Bad) 	<ul style="list-style-type: none"> Fliesen raumhoch (Dusche) 75 cm Fliesen, ab 0,85 m O.K.F.F. (Küche) Kalkzementputz (Balk.) WDVS (Loggia, Dachterrassen)

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AEN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen (dem Bodenschichten) Wärmeschutz nachweis! Brandschutzkonzept.
Türhöhen (rh) und Fensterbrettlungen sind ab OKFF angeben.

Legende	
<ul style="list-style-type: none"> OK leichte Trennwand Mauwerk (n. Angabe Stat.) Stahlbeton (n. Angabe Stat.) Stützmauer OK Kasten Standard 1,025 m (Achse) ab OKFF OK Kasten Küche 1,125 m (Achse) ab OKFF elektrischer Antrieb für Rolläden Handtücher 	<ul style="list-style-type: none"> BRH 450 = Brüstungshöhe RH = Raumhöhe ab OKFF bis OKFF Fertigbau OKFF
Raumstempel	
<ul style="list-style-type: none"> Wand Decke Deckenausbildung Bodenausbildung Wandausbildung 	<ul style="list-style-type: none"> DE/TE/BE Dach-, Terrassen- und Balkonterrasse FE/NE Fassaden- und Notterrasse WL Wände

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß ENEC DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: winddicht und dampfdiffusionsförmig
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsschritte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Boden-/ Fundamentdurchgänge Grundflur-/ Revisionsanschlässe nach Fachplanung


Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenputz mit Randprofilen
- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.:
- Fachsachverständigen DIN 18195 DIN 18531

Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenputz mit Randprofilen
- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsflächen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Anschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/OD Boden- u. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-LK Röhrendicke falls nicht anders angegeben.



PLANÄNDERUNGSLISTE			
c	Planort u. Geländeerfüllung	12.12.2016	za
d	Position Bewegungsfugen MW	12.07.2016	bv
e	Notizen OKFF, Position Balkonvermessung	30.05.2016	ca
INDEX:	BEMERKUNG	INDEX	DATUM NAME

PROJEKT
Neubau von Eigentumswohnungen
Am Helmweg 21-29
45151 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)
Das Bauprojekt ist Bestandteil der Bauleiste und die Bauelemente sind dem Bauelementkatalog der Bauleiste zu entnehmen.
Alle Maße sind geplante Maße und sind abzugeben.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.



BAUHERR	 Wöln-Stadtbau Bürgeramt/Verwaltung der Stadt Münster Steinleer Straße 10 48149 Münster Tel: 0251 2924-0 Fax: 0251 7009-300 E-Mail: info@stadtbaue.de
ARCHITEKT	 3pass Architekten-Studioarchitekten Kurt Meyer Str. 20 48149 Münster Tel: 0251 2924-21 Fax: 0251 967-0 E-Mail: info@3pass.de
PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANNHALT	Ansicht SW SO NO NW
PLANDATEN	MASSTAB 1:50 ERSTDATUM 15.12.2015 ERSTELLDATUM 30.01.2017 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS-NUMMER	A H21-23 FS.01.02.03.04 INDEX C PLANNR 4294