



GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS

| Legende | |
|--|---|
| Deckenausbildung | Bodenausbildung |
| STB-Decken Fertigteile, Stöße gespachtelt, weißer Strukturstrich | schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser) |
| Abhangsdecke Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser, | schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder) |
| Verspa. min. "Q2", Tiefengründung, Kellenschnitt, Raufaser weiß, | Zementestrich, Anstrich/Beschichtung grau (Keller) |
| Verfügung überstreichbar | Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zl., Dielen, Flure) |
| Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2.OG) | Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia) |
| Sichtbeton (Balkone) | |
| Wandausbildung | |
| Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller) | Fliesen, raumhoch (Dusche) |
| Mauerwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller) | 75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche) |
| Innendämmung mit GKB-Platten (Keller) | Kalkzementputz (Bad) |
| Anstrich Latex, Latexplastik oder Glasfasertapete (Treppenh.) | WDVS (Loggia, Dachterrassen) |
| Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen) | |
| Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad) | |

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

| Legende | |
|--|--|
| GK leichte Trennwand | Mauerwerk (n. Angabe Statik) |
| Stahlbeton (n. Angabe Statik) | Wärmedämmung |
| Gurtkasten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF | Gurtkasten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF |
| elektrischer Antrieb für Rolläden | Handkurbel |
| Raumstempel | |
| Raumnummer / Funktion | |
| Fläche | |
| UKFD Umfang | |
| OKFF RH | |
| DE/TE/BE Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung | |
| FE/NE Fassaden-, und Notentwässerung | |
| WL Wandleuchte | |
| rh = raumhoch BRH 46/50 = Brüstungshöhe | |
| RH = Raumhöhe (Rohmaß) ab OKFF / (Fertigmaß) ab OKFF | |
| Deckenausbildung | |
| Bodenausbildung | |
| Wandausbildung | |

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/ DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; aussen: winddicht und dampfdiffusionsdicht
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

| | |
|--|--|
| Hinweis: - Außenanlage nach Fachplanung - Bopl.-/ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionschächte nach Fachplanung | Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau: - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Außenecken mit Randprofilen - "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen - "offene" Putzkannten mit Abschlussprofilen |
| Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531 | Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung |

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK=UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

| f | Öffnungsrichtung Fenster | 21.12.16 | sw |
|--------|---|------------|------|
| e | Vermessung Dachentwässerung | 21.11.16 | za |
| d | Flächeneintrag Küche | 17.11.16 | za |
| c | Änderung Aufzugtür; Position Fenster TRH | 9.8.16 | mk |
| b | Position Balkonentwässerung | 28.6.16 | bv |
| a | Höhen OKFF; Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung | 30.05.2016 | oa |
| INDEX: | BEMERKUNG | DATUM | NAME |

PLANÄNDERUNGSLISTE

| | |
|----------------|---|
| PROJEKT | Neubau von Eigentumswohnungen Arnheimweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck |
| | Haus 21-29 (Eigentumswohnungen) |
| | Das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten. |
| ÜBERSICHTSPLAN | |
| HÖHEN | H25 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN |

| | | |
|-------------------|---|---|
| BAUHERR | Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251/ 7008-01 Fax: 0251/ 7008-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de | Münster, den 30.01.2017 Unterschrift Bauherr |
| ARCHITEKT | Architekten StadtplanerInnen Kusch Mayerle BDA Krefelder Straße 36 50670 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 567 33 E-Mail: buero@3pass.de www.3pass.de | Köln, den 30.01.2017 Unterschrift Architekt |
| PLANUNGSPHASE | A AUSFÜHRUNGSPLANUNG | |
| STATUS | | |
| PLANINHALT | GRUNDRISS 2.OBERGESCHOSS | |
| PLANDATEN | MASZSTAB 1:50 ERSTDATUM 15.12.2015 ERSTELLUNGSDATUM 30.01.2017 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0 | |
| ZEICHNUNGS-NUMMER | A H25 GR.02 | INDEX f PLANNR 4392 |