

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggleite, Stöße gepackte, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhängende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Vespas min. 102" Teilefundierung, Kellerschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicht	Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Puren)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.OG)	Plattenbelag nach Bemalung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	

Wandausbildung	
Stahlbeton gepackte, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk gepackte, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GRS-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Gipsanstrich (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Zur Ausführung Positionenpläne des Statikers beachten.  
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutzachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.  
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	raumhoch
Mauerwerk (n. Angabe Statik)	Raumhöhe (ab OKFF bis UKRD)
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	
Wärmedämmung	
Gipskanten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF	
Gipskanten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF	
elektrischer Antrieb für Rollläden	
Handkurbel	
	SRH 46/50 = Brüstungshöhe (Dachstuhl) ab OKFF (Fertigungsmaß OKFF)
	Raumnummer / Funktion
	Fläche
	Umrandung
	OKFF
	DE/TE/BE: Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung
	FE/NE: Fassaden- und Notentwässerung
	WL: Wandeuchte

Hinweis:  
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 14108-7  
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampflicht, aussen: winddicht und dampfdiffusionslos  
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)  
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, StauVO  
Offenungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz (Baugenehmigung)  
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis: - Außenanlage nach Fachplanung - Bopl.-f. Fundamentdurchgänge/ Grundteilungen/ Revisionschächte nach Fachplanung	Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau: - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Außenputz nach Fachplanung - "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen - "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen
Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbedachte Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem. Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531	Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

Hinweis Abdichtung: - DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenleuchte - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen	WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe
	BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
	Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners. Wanddurchbrüche OK-UK Runddecke falls nicht anders angegeben.

e	Offnungsrichtung Fenster	21.12.16	sw
d	Flächenentwurf Küche	17.11.16	za
c	Änderung Aufzug: Position Aufzug H27	9.8.16	mk
b	Position Balkonentwässerung, Türen Whg. 29.37	28.6.16	bv
a	Höhen OKFF: Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung	30.05.2016	oa
INDEX:	BERMERKUNG	DATUM	NAME
PLANÄNDERUNGSLISTE			

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind gesamt Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionenpläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7088-11 Fax 0251 7088-900 E-Mail: info@wohnstadtbau.de Münster, den 30.01.2017 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen Kuno Mayrle, BDA Kreuzfelder Straße 36 50670 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 987 33 E-Mail: kuno@3pass.de www.3pass.de Köln, den 30.01.2017 Unterschrift Architekt
PLANUNGS- PHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	GRUNDRISS ERDGESCHOSS
PLANDATEN	MASSSTAB 1:50 ERSTDATUM 14.12.2015 ERSTELLDATUM 30.01.2017 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H27-29 GR.00 INDEX e 4490

GRUNDRISS ERDGESCHOSS