

Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggleite, Stöße geschpachtelt, weißer Strukturanstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser.	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Vespas min. 102" Teufelgunderung, Keilenschnitt, Raufaser weiß.	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicht	Vinybeläge auf Schwimmestrich (Zl., Böden, Puren)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2.OG)	Plattenbelag nach Bemalung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	
Wandausbildung	
Stahlbeton geschpachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk geschpachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GRS-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexplastik oder Glasdarmstapete (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende					
	OK leichte Trennwand	rh	= raumhoch	BRH 145/50	= Brüstungshöhe
	Mauerwerk (n. Angabe Statik)	RH	= Raumhöhe	(Rohmaß) ab OKFF	= (Fertigmaß) ab OKFF
	Stahlbeton (n. Angabe Statik)		(ab OKFF bis UKRD)		
	Wärmedämmung	Raumstempel			
	Gurtkasten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF				Deckenausbildung
	Gurtkasten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF				Bodenausbildung
	elektrischer Antrieb für Rollläden				Wandausbildung
	Handkurbel	DE/TE/BE Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung			
		FEI/NE Fassaden- und Notentwässerung			
		WL Wandeuchte			

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampflicht; aussen: winddicht und dampfdiffusionslos
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz nach Angabe Baugenehmigung, BauO, BauVO
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl.-/ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/
Revisionschächte nach Fachplanung

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem:
Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenleuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe
 BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK=UK-Rondecke falls nicht anders angegeben.

e	Vermessung Dachentwässerung	21.11.2016	za
d	Änderung Schachtentwässerung Aufzug	09.08.2016	mk
c	Eintragung Anstauhöhen Notentwässerung	01.08.2016	za
b	Eintragung Anschlagspunkte (Sekuranten)	19.05.2016	za
a	Anpassung Höhen mit OKFF	12.04.2016	oa
INDEX	BEMERKUNG	DATUM	NAMEN
PLANÄNDERUNGSLISTE			

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Am Rheinweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	Das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind gesamt Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel: 0251 7088-0 Fax: 0251 7088-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de Münster, den 30.01.2017 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen Krauth Meyer, BDA Krauth Meyer, BDA 50070 Köln Telefon +49 (0)21 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)21 21 - 130 987 33 E-Mail: henn@3pass.de www.3pass.de Köln, den 30.01.2017 Unterschrift Architekt
PLANUNGS- PHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	Dachaufsicht
PLANDATEN	MASSSTAB 1:50 ERSTDATUM 22.03.2016 ERSTELLDATUM 30.01.2017 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H27-29 GR.03 INDEX e PLANNR 4496

Dachaufsicht