

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggleite, Stöße geschichtet, weißer Strukturanstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhängende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Vespas min. 102" Teilefundierung, Kellerschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicher	Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Puren)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2.OG)	Plattenbelag nach Bemalung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	
Wandausbildung	
Stahlbeton geschichtet, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk geschichtet, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GKS-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Glasdarmputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne der Statiker beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	raumhoch
Mauerwerk (n. Angabe Statik)	RH = Raumhöhe (ab OKFF bis UKRD)
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	
Wärmedämmung	
Gipskanten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF	
Gipskanten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF	
elektrischer Antrieb für Rollläden	
Handkurbel	
	RH 4650 = Brüstungshöhe (Dachstuhl) ab OKFF (Fertigmaß) ab OKFF
Raumstempel	
Raumnummer / Funktion	Fläche
(Achse) ab OKFF	Umfang
OKFF	OKFF
DE/TE/BE	Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung
FE/NE	Fassaden- und Notentwässerung
WL	Wandentwässerung

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 1024-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; aussen: windticht und dampfdiffusionsstopp
Außenanstrich: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, StauVO
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl.-f. Fundamentdurchgänge/Grundleitungen/
Revisionschächte nach Fachplanung

Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenputz mit Randprofilen
- "offene" Putzflächen mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbefestigte Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.
Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Dachentwässerung:
- Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenleuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe
 BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK-Rohdecke falls nicht anders angegeben.

PLANÄNDERUNGSLISTE			
INDEX	BEWERTUNG	DATUM	NAMEN
f	Öffnungsrichtung Fenster	21.12.16	sw
e	Vermessung Dachentwässerung	21.11.16	za
d	Flächenentwurf Küche	17.11.16	za
c	Änderung Aufzug: Position Fenster TRH; Position Aufzug H27	9.8.16	mk
b	Position Balkonentwässerung	28.6.16	bv
a	Höhen OKFF; Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung	30.05.2016	oa

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arheimweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind gesamt Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne der Statiker beachten. Firmenrechnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü. NN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel: 0251 7088-0 Fax: 0251 7088-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen König Meyer, BDA Königsplatz 30 50670 Köln Telefon +49 (0)211 130 987 0 Telefax +49 (0)211 130 987 33 E-Mail: henn@3pass.de www.3pass.de
PLANUNGS- PHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS
PLANDATEN	MASSSTAB 1:50 ERSTDATUM 14.12.2015 ERSTELLDATUM 30.01.2017 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H27-29 GR.02
INDEX	f
PLANKR.	4492

GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS