

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggle, Stöße geschweißt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Rautenraster	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Verspa. min. 12,5 mm, Teilungseinführung, Kellerschnitt, Rautenraster, weißer	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicher	Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zi., Dielen, Flure)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2 OG)	Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	
Wandausbildung	
Stahlbeton geschweißt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk geschweißt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GFK-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfaserputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF anzugeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	Raumhöhe
Mauerwerk (n. Angabe Statik)	Stahlbeton (n. Angabe Statik)
Wärmedämmung	Gurtkanten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF
Gurtkanten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF	Gurtkanten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF
elektrischer Antrieb für Rollläden	Handkurbel
Raumnummer / Funktion	Fläche
OKFF Umrandung	OKFF Umrandung
DE/TE/BE	DE/TE/BE
FZ/NE	FZ/NE
WL	WL

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfdicht, aussen: winddicht und dampfdiffusionsdicht
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionsschächte nach Fachplanung

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe
BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

a	Höhen OKFF: Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung	ca	30.05.2016
INDEX:	BEWERTUNG	DATUM	NAME
PLANÄNDERUNGSLISTE			
PROJEKT			
Neubau von Eigentumswohnungen			
48161 Münster-Gievenbeck			
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)			
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beauftragenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.			
Alle Maße sind geplante Maße und sind abzutragen.			
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.			
ÜBERSICHTSPLAN			
HÖHEN			
H21-23 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN			

BAUHERR	
Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7068-0 Fax. 0251 7068-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de	
Münster, den 30.05.2016 Unterschrift Bauherr	
ARCHITEKT	
3pass Architektinnen Stadtplanerinnen Krauch-Meynert AG Kreider Straße 36 59075 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 987 33 E-Mail: bauro@3pass.de www.3pass.de	
Köln, den 30.05.2016 Unterschrift Architekt	
PLANUNGSPHASE	
A AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
STATUS	
GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS	
PLANDATEN	
MASZSTAB	1:50
ERSTDATUM	14.12.2015
ERSTELLUNGSDATUM	30.05.2016
BEARBEITER	zab/v
FORMAT	DIN A0
ZEICHNUNGS-NUMMER	
A H21-23 GR.02	
INDEX	a
PLANNR	4292



GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS