

Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggle, Stöße gepachtet, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhängende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Verspa. min. 102" Tiefengründung, Keilenschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicht	Vinybeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Puren)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.OG)	Plattenbelag nach Bemalung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	

Wandausbildung	
Stahlbeton gepachtet, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauwerk gepachtet, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GFS-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Gipsanstrich (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrettlungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	Raumstempel	DE/TE/BE
OK leichte Trennwand	Raumnummer / Funktion	Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung
Mauwerk (n. Angabe Statik)	Fläche	Fassade-, und Notentwässerung
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	Umfang	Wandentwässerung
Wärmedämmung	OKFF	
Kurkanten Standard: 1,025 m		
(Achse) ab OKFF		
Kurkanten Küchen: 1,125 m		
(Achse) ab OKFF		
elektrischer Antrieb für Rollläden		
Handkurbel		

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 14108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampflicht, aussen: winddicht und dampfdiffusionssoffen
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, StauVO
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:	Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:	Hinweis Dachentwässerung:
- Außenanlage nach Fachplanung	- DIN 18550 Putz und Putzsysteme	- Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung
- Bopl.- / Fundamentdurchgänge/ Grundteilungen/ Revisionschächte nach Fachplanung	- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen	
	- "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen	
Hinweis Dach:		
- harte Bedachung n. DIN 4102		
- unbedachte Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3		
- Abdichtung und Anschlüsse gem. Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531		

Hinweis Abdichtung:	WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe	BD/DB Boden- o. Deckendurchbruch
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenleuchte		
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser		
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen		
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse		
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen		

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe
BD/DB Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-Uk/Rondecke falls nicht anders angegeben.

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck	9.8.16	mk
HAUS 21-29 (Eigentumswohnungen)		28.6.16	bv
HOHEN	H27-29	30.05.2016	oa
INDEX	BEWERKUNG	DATUM	NAME
PLANÄNDERUNGSLISTE			

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
	Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind gesamt Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
N	
HOHEN	H27-29
GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN	

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7098-11 Fax 0251 7098-900 E-Mail info@wohnstadtbau.de	Münster, den 09.08.2016 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen Kurt Meyer, BDA Kreiserstraße 36 50670 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 987 33 E-Mail kurt.meyer@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 09.08.2016 Unterschrift Architekt
PLANUNGSFASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
STATUS		
PLANINHALT	GRUNDRISS ERDGESCHOSS	
PLANDATEN	MASSSTAB 1:50 ERSTDATUM 14.12.2015 ERSTELLUNGSDATUM 09.08.2016 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0	
ZEICHNUNGS-NUMMER	A H27-29 GR.00	INDEX C PLANKR 4490

GRUNDRISS ERDGESCHOSS