

Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggleite, Stöße geschichtet, weißer Strukturanstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Vespas min. 102" Teilefundierung, Kellerschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreichbar	Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Puren)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2.OG)	Plattenbelag nach Bemalung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	

Wandausbildung	
Stahlbeton geschichtet, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk geschichtet, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GfB-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Glasdarmputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Zur Ausführung Positionierungspläne der Statiker beachten.  
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.  
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angeben.

Legende	Raumstempel	DE/TE/BE
OK leichte Trennwand	Raumnummer / Funktion	Dach, Terrassen- und Balkonentwässerung
Mauerwerk (n. Angabe Statik)	Fläche ab OKFF	Fassade- und Notentwässerung
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	Lüftung ab OKFF	Wandentwässerung
Wärmedämmung	Handkurbel	
Gurtkasten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF		
Gurtkasten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF		
elektrischer Antrieb für Rollläden		
Handkurbel		

Hinweis:  
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV DIN 4108-7  
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; aussen: windticht und dampfdiffusionslos  
Außenanstrich: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)  
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, StauVO  
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)  
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:	Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:
- Außenanlage nach Fachplanung	- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Bopl.-f. Fundamentdurchgänge/ Grundteilungen/ Revisionschächte nach Fachplanung	- Außenecken mit Randprofilen
	- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen
	- "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dach:	Hinweis Dachentwässerung:
- harte Bedachung n. DIN 4102	- Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung
- unbefestigte Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3	
- Abdichtung und Anschlüsse gem. Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531	

- Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenleuchte
  - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
  - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
  - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
  - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch  
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.  
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arheimweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
HAUS 21-29 (Eigentumswohnungen)	Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionierungspläne der Statiker beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.
ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN
BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnungunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel: 0251 7088-0 Fax: 0251 7088-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen Karlshofstr. 10A Karlshofstr. 10A 50070 Köln Telefon +49 (0)211 - 130 987 0 Telefax +49 (0)211 - 130 987 33 E-Mail: karlshof@3pass.de www.3pass.de
PLANUNGS- PHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS
PLANDATEN	MASZTAB 1:50 ERSTDATUM 14.12.2015 ERSTELLUNGSDATUM 09.08.2016 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H27-29 GR.02

GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS