



GRUNDRISS ERDGESCHOSS

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggle, Stöße geschneidelt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhängende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Verspa. min. 12,7, Teilungsrundung, Kellerschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicher	Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zi, Dielen, Flure)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstoff (Loggia 2 OG)	Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	

Wandausbildung	
Stahlbeton geschneidelt, weißer Dispersionsfarbstoff (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk geschneidelt, weißer Dispersionsfarbstoff (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GIB-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfaserelastik (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF anzugeben.

Legende	
	OK leichte Trennwand
	Mauerwerk (n. Angabe Statik)
	Stahlbeton (n. Angabe Statik)
	Wärmedämmung
	Gurkanten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF
	Gurkanten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF
	elektrischer Antrieb für Rolläden
	Handkurbel

rh =	raumhoch	BRH 46/50 =	Brüstungshöhe
RH =	Raumhöhe (ab OKFF bis UKRD)	(Raumhöhe) ab OKFF / (Fertigmaß) ab OKFF	

Raumstempel	
	Deckenausbildung
	Bodenausbildung
	Wandausbildung
	Dach-, Terrassen- und Balkonterrassierung
	Fassaden- und Noterwässerung
	Wandfluchte

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 1024-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: winddicht und dampfdiffusionsdicht
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:	
- Außenanlage nach Fachplanung - Bopl./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionsöffnungen nach Fachplanung	Hinweis Putz (innen/außen), Trockenbau: - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Außenputz mit Randprofilen - "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen - "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dach:	
- harte Bedachung n. DIN 4102 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531	Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

Hinweis Abdichtung:	
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen	

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe	BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand- und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners. Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.	

PLANÄNDERUNGSLISTE	
c	Änderung Aufzugtür
b	Position Balkonterrassierung
a	Höhen OKFF, Position Balkonterrassierung, Planfortschreibung
INDEX:	BEWERKUNG
DATUM	NAME

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und sind abzugeben. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H21-23 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7068-0 Fax. 0251 7068-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de
ARCHITEKT	3pass Architekten Stadtplanerinnen Krauch-Meyerle AGA Kreider Straße 36 59075 Köln Telefon +49 (0)21 21 130 987 0 Telefax +49 (0)21 21 130 987 33 E-Mail: bau@3pass.de www.3pass.de
Köln, den 11.08.2016 Unterschrift Architekt	

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	GRUNDRISS ERDGESCHOSS
PLANDATEN	MASZSTAB 1:50 ERSTDATUM 14.12.2015 ERSTELLUNGSDATUM 11.08.2016 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGSNUMMER	A H21-23 GR.00
INDEX	C
PLANNR	4290