

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB Decken Fertigplatte, Stöße gespachtelt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhängedecke Gipskarton min. 12,5 mm, Rautenr.	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Versp., min. 12,5 mm, Tiefengründung, Kellerschicht, Rautenr.	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicht	Vinylbeläge auf Schwimmstrich (Z., Dielen, Flure)
Fußträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2 OG)	Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	

Wandausbildung	
Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GKG-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfaserlapp (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen! dem Bodengutachten! Wärmeschutznachweise! Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
GK leichte Trennwand	m = raumhoch
Mauerwerk (n. Angabe Statik)	RH = Raumhöhe
Wärmedämmung	(ab OKFF bis OKRD)
Gurtkasten Standard: 1,025 m	
(Achs) ab OKFF	
Gurtkasten Küche: 1,125 m	
(Achs) ab OKFF	
elektrischer Antrieb für Rollläden	
Handkurbel	

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß ENEC DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: windticht und dampfdiffusionsdicht
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/
Revisionsöffnungen nach Fachplanung

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.:
Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100/Wanddurchbruch Breite/Höhe
BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

PLANÄNDERUNGSLISTE	PLANÄNDERUNGSLISTE
d	Flächeneintrag Küche
c	Änderung Aufzugtür
b	Position Balkenentwässerung
a	Position Balkenentwässerung, Planfortschreibung
INDEX:	BEMERKUNG
PLANÄNDERUNGSLISTE	PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT
Neubau von Eigentumswohnungen
Anheimweg 15-19
48161 Münster-Gievenbeck
Haus 15-19 (Mietwohnungen)
Des Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beizulegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.
Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Finnerzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

ÜBERSICHTSPLAN	ÜBERSICHTSPLAN
N	
HOHEN	H15-17 GR.00 OKFF EG ± 0.00 = 69.15 m ü.NHN

BAUHERR	BAUHERR
Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7068-0 Fax: 0251 7068-350 E-Mail: info@wohnstadtbau.de	Münster, den 17.11.2016 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	ARCHITEKT
3pass Architekten StadtplanerInnen Karlshof 10 Kreider Straße 36 59075 Köln Telefon +49 (0)221 130 967 0 Telefax +49 (0)221 130 967 33 E-Mail: bur@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 17.11.2016 Unterschrift Architekt

PLANUNGSPHASE	PLANUNGSPHASE
A AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
STATUS	STATUS
GRUNDRISS ERDGESCHOSS	
PLANINHALT	PLANINHALT
GRUNDRISS ERDGESCHOSS	
PLANDATEN	PLANDATEN
MASZSTAB 1:50	ERSTDATUM 14.12.2015
ERSTELLUNGSDATUM 17.11.2016	BEARBEITER za/bv
FORMAT DIN A0	PLANNR 4090
ZEICHNUNGS-NUMMER	ZEICHNUNGS-NUMMER
A H15-17 GR.00	

GRUNDRISS ERDGESCHOSS