

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggle, Stöße geschweißt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Verspa. min. 12,5 mm, Teilungseinfassung, Kalksandstein, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicher	Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zi., Dielen, Flure)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2 OG)	Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	
Wandausbildung	
Stahlbeton geschweißt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk geschweißt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GKG-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfaserputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF anzugeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	Raumhöhe (n. Angabe Statik)
Mauerwerk (n. Angabe Statik)	Stahlbeton (n. Angabe Statik)
Wärmedämmung	Gurtkanten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF
Gurtkanten Küche: 1,125 m (Achse) ab OKFF	elektrischer Antrieb für Rollläden
Handkurbel	
Raumstempel	
Raumnummer / Funktion	Fläche
OKFF Umfang	OKFF Umfang
DE/TE/BE	DE/TE/BE
FZ/NE	FZ/NE
WL	WL

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfdicht, aussen: winddicht und dampfdiffusionsdicht
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionsöffnungen nach Fachplanung

Hinweis Putz (innen/außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenputz mit Randprofilen
- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Dachentwässerung:
- Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand- und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

d	Flächeneintrag Küche	17.11.16	zB
c	Änderung Aufzucht; Position Fenster TRH; S+D Beschriftung	9.8.16	mk/bv
b	Position Balkenentwässerung	28.6.16	bv
a	Höhen OKFF; Position Balkenentwässerung; Planfortschreibung	30.05.2016	ca
INDEX:	BEREINIGUNG	DATUM	NAME
PLANÄNDERUNGSLISTE			

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Anheimweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beizulegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und sind abzuzeichnen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H21-23 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7068-0 Fax. 0251 7068-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de
ARCHITEKT	3pass Architektinnen Stadtplanerinnen Kath. Meyer, BDA Kreider Straße 36 59075 Köln Telefon +49 022 21 - 130 987 0 Telefax +49 022 21 - 130 987 33 E-Mail: buro@3pass.de www.3pass.de
PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	GRUNDRISS 2.OBERGESCHOSS
PLANDATEN	MASZTAB 1:50 ERSTDATUM 14.12.2015 ERSTELLUNGSDATUM 17.11.2016 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGSNUMMER	A H21-23 GR.02 INDEX d PLANNR 4292



GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS