

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggle, Stöße gepachtet, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhängende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Verspa. min. 102" Tiefengründung, Kellerschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreichbar	Vinylbögel auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Puren)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.OG)	Plattenbelag nach Bemalung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	

Legende	
Wandausbildung	
Stahlbeton gepachtet, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauwerk gepachtet, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GFS-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Glasdispersat (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.  
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.  
Türhöhen (roh) und Fensterbrettlungen sind ab OKFF anzugeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	rh = raumhoch
Mauwerk (n. Angabe Statik)	RH = Raumhöhe
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	(ab OKFF bis UKRD)
Wärmedämmung	
Kurkisten Standard: 1,025 m	
(Achse) ab OKFF	
Kurkisten Küche: 1,125 m	
(Achse) ab OKFF	
elektrischer Antrieb für Rollläden	
Handkurbel	

Hinweis:  
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 14108-7  
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampflicht, aussen: winddicht und dampfdiffusionslos  
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)  
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, StauVO  
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz (Baugenehmigung)  
Freie Lüftungsschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:	
- Außenanlage nach Fachplanung - Bopl.-Fundamentdurchgänge/Grundteilungen/ Revisionschächte nach Fachplanung	Hinweis Putz (innen/außen), Trockenbau: - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Außenputz mit Randprofilen - "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen - "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen
Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbedachte Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem. Flachdachrichtlinie DIN 18195/ DIN 18531	Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

- Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenleuchte
  - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
  - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
  - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
  - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe  
BD/DB Boden- o. Deckendurchbruch  
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.  
Wanddurchbrüche OK-UK Runddecke falls nicht anders angegeben.

PLANÄNDERUNGSLISTE			
d	Flächeneintrag Küche	17.11.16	zb
c	Änderung Aufzug: Position Aufzug H27	9.8.16	mk
b	Position Balkontentwässerung, Türen Whg. 29.37	28.6.16	bv
a	Höhen OKFF, Position Balkontentwässerung, Planfortschreibung	30.05.2016	oa
INDEX:	BERMERKUNG	DATUM	NAME

PROJEKT  
Neubau von Eigentumswohnungen  
Arnhelmweg 21-29  
48161 Münster-Gievenbeck  
  
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)  
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.  
Alle Maße sind gesamt Maße und örtlich abzugleichen.  
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü. NN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7098-0 Fax 0251 7098-900 E-Mail: info@wohnstadtbau.de Münster, den 17.11.2016 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen Kunze Mayrle BGA Kreuzfelder Straße 36 50670 Köln Telefon +49 (0)21 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)21 21 - 130 987 33 E-Mail: kontakt@3pass.de www.3pass.de Köln, den 17.11.2016 Unterschrift Architekt
PLANUNGS- PHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	GRUNDRISS ERDGESCHOSS
PLANDATEN	MASSSTAB 1:50 ERSTDATUM 14.12.2015 ERSTELLDATUM 17.11.2016 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H27-29 GR.00 INDEX d PLANKR 4490

GRUNDRISS ERDGESCHOSS