

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggleite, Stöße gepachtet, weißer Strukturanstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Vespas min. 102" Tiefengründung, Keilenschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überstreicht	Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Puren)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2.OG)	Plattenbelag nach Bemalung (Ter., Balk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	
Wandausbildung	
Stahlbeton gepachtet, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauerwerk gepachtet, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innendämmung mit GfB-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Glasdarmputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	raumhoch (Raumhöhe)
Mauerwerk (n. Angabe Statik)	(ab OKFF bis UKRD)
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	
Wärmedämmung	
Gipskanten Standard: 1,025 m	
Gipskanten Küchen: 1,125 m	
elektrischer Antrieb für Rollläden	
Handkurbel	
Raumnummer / Funktion	Deckenausbildung
Lichtung	Bodenausbildung
OKFF	Wandausbildung
DE/TE/BE	Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung
FE/NE	Fassade-, und Notentwässerung
WL	Wandeuchte

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; aussen: windticht und dampfdiffusionslos
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, StauVO
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis: - Außenanlage nach Fachplanung - Bopl.- / Fundamentdurchgänge / Grundteilungen/ Revisionschächte nach Fachplanung	Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau: - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Außenputz mit Randprofilen - "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen - "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen
Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbefestigte Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem. Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531	Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

- Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenleuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe
 BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Runddecke falls nicht anders angegeben.

d	c	b	a	INDEX	BEWERTUNG	PLANÄNDERUNGSLISTE
Flächeneintrag Küche	Änderung Aufzugtür, Position Fenster TRH; Position Aufzug H27	Position Balkonentwässerung, Türen Whg. 29.39	Höhen OKFF; Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung			
17.11.16	9.8.16	28.6.16	30.05.2016			
28	mk	bv	oa			
			DATUM			NAME

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7088-0 Fax 0251 7088-900 E-Mail info@wohnstadtbau.de	Münster, den 17.11.2016 Unterschrift Bauherr
ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen Karlshof Straße 30 50070 Köln Telefon +49 (0)21 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)21 21 - 130 987 33 E-Mail karl@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 17.11.2016 Unterschrift Architekt
PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
STATUS		
PLANINHALT	GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS	
PLANDATEN	MASSTAB 1:50	ERSTDATUM 14.12.2015
ZEICHNUNGS- NUMMER	17.11.2016	ERSTELLUNGSdatum
	BEARBEITER za/bv	FORMAT DIN A0
	INDEX d	PLANKR 4491
	A H27-29 GR.01	

GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS