



- Brandwand
- Baut Brandwand
- feuerbeständige Wand/Decke F 90 AB nach DIN 4102
- feuerhemmende Wand F 30 nach DIN 4102
- Tür ds dicht selbstschließend
- Tür / Tor T 30 nach DIN 4102
- Tür / Tor T 30 RS nach DIN 4102 und 18095
- Tür RS nach DIN 18095
- notwendiger Flur / Schleuse
- notwendige Treppe / Treppenraum
- Aufzug
- Dachfläche F 90 vor Einflammen geschützt
- Rettungsweg / Notausgang
- Ankerstelle
- Löscheinrichtung

Installationen brandschutztechnisch
in den Decken geschottet in F 90 nach
DIN 4102 (Schöttlösung nach LAR NRW)



Objekt:	Bau teil A Herler Straße, Köln	Geschoss:	2. und 3. OG
Gebäude:	Wohnen und Garage	Stand:	10.04.18
Plan-Nr.:	1111-BTC1-BSP-DINA1-2_3OG-I03		
Planer/Steuer:	CU		
Maßstab:	1:200		

07.04.2018 15:41:57 Z:\projekte\1100\111103_Herler Str. 1111-BTC1-BSP-DINA1-2_3OG-I03-I03.dwg